

Multifox

Limpiador desengrasante desoxidante. Apto para uso en la industria de los alimentos.

Multifox es un novedoso formulado químico que desengrasa, desoxida y protege levemente a las piezas de acero en una sola operación. No contiene álcalis, solventes ni ácidos tóxicos y puede utilizarse en la industria alimenticia.

No ataca al metal base y es fácilmente aplicable - por su fluidez - en inmersión, pínclado o aspersion. No libera vapores ni olores desagradables minimizando el impacto ambiental y las precauciones del personal. Es biodegradable.

Ventajas:

- No ataca al metal base, ni a piezas de Cobre, Aluminio, gomas o plásticos.
- No es tóxico, no libera vapores ni olores desagradables.
- Bajo nivel de agresividad para el usuario.
- Biodegradable y soluble en agua.
- Muy económico, reutilizable.
- Un solo producto para varias funciones.
- Remueve el óxido en minutos.

Modo de uso:

Como limpiador desengrasante:

Para superficies metálicas, en solución hasta 1:10 con agua y temperatura máxima de 50°C por trapeado, cepillado o aspersion.

Como fosfatizante - protectivo:

Multifox es eficaz para el pre tratamiento de superficies a pintar en solución al 15-20% con agua, en pocos minutos la superficie será tratada y quedará protegida por 10 días a la oxidación debido a la película de fosfatos remanente.

Como desoxidante de metales:

En piezas oxidadas, por inmersión o pínclado en solución con agua al 20/50% con temperatura máxima de 50°C, el tiempo de efectividad dependerá de la capa de óxido a eliminar, en general es suficiente con 10 - 20 minutos de tratamiento.

Precauciones:

Para trabajos continuos, en contacto con la piel, usar guantes de goma. Para evitar salpicaduras a los ojos usar protección facial. Si es utilizado por aspersion proveer al operario de filtros respiratorios. Evitar el contacto con productos fuertemente alcalinos.

Validez del producto: 24 meses de fecha de fabricación. Para mayor información solicitar MSDS del producto.

Características



Presentaciones



5 lts
20 lts

200 lts



Ejemplos de aplicación

Para desengrase de superficies metálicas, para el pre tratamiento de superficies a pintar, en piezas nuevas y oxidadas

Productos relacionados

Fostec: Desoxidación de piezas de acero.

Remoxol: Limpieza química y desincrustación de circuitos de refrigeración



Trytech®

Tel/ Fax:(+54-11) 4298-6361
 tecnica@trytech.com.ar
www.trytech.com.ar