

Ns Plus

Fluido antiadherente para proyecciones de soldaduras de altas temperaturas y exigencia.

La adherencia de las proyecciones es uno de los defectos más comunes en los procesos de soldadura, ya que generan inconvenientes tanto en la pieza soldada (propician el anclaje de contaminantes en el punto de contacto) como en los equipos, causando el deterioro de los mismos. NS Plus es un polímero sintético antiadherente aplicable a superficies que serán soldadas para evitar que las proyecciones se adhieran. Es utilizable en: chapas, caños, tubos, perfilera, etc. de cualquier metal inclusive aleaciones específicas (Ej: aceros inoxidables) y componentes de las soldadoras.

Ventajas

- El fluido es libre de siliconas por lo tanto puede aplicarse sobre piezas a pintar.
- Genera una película oleosa anticorrosiva para stockear, fácil de remover.
- El fluido no es inflamable a llama directa.
- Utilizable con cualquier método de soldadura.
- Biodegradable
- No polimeriza con temperatura.
- Contiene un paquete de aditivos inhibidores de corrosión

Modo de uso

Aplicar como líquido puro con soplete, pincel o rodillo, en piezas, chapas, cañerías, equipos, etc. Genera una protección de gran duración incluso cuando el film se encuentra seco. Lubrica y asegura la salida sin tironeos del alambre de aporte en procesos MIG y MAG (alimentadora).

Aerosol: Rociar con NS Plus las piezas a soldar a una distancia aproximada de 20 cm. Puede utilizarse también para la protección de torchas. Esperar 30 segundos a que se evapore el propelente para comenzar a soldar.

Precauciones

En caso de contacto prolongado con el producto puro utilizar guantes de látex (nitrilo - neoprene). En caso de contacto con los ojos, enjuague con abundante agua. Almacenar en ambientes con temperaturas entre 10°C y 35°C, alejado de luz solar directa.
Aerosol: No aplicar a equipos eléctricos con tensión, no exponer a fuentes de calor intensas ni pulverizar cerca de llama directa. No perforar. Prohibido su rellenado. Mantener alejado de alimentos y fuera del alcance los niños. No ingerir.

PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO INDUSTRIAL.

Validez del producto: 24 meses de fecha de fabricación.
 Para mayor información solicitar MSDS del producto.

Características



Presentaciones



Ejemplos de aplicación

Protección reforzada contra la adherencia de las proyecciones de soldadura.

Productos relacionados

XERAMIC 390- antiadherente cerámico
 NS 390- fluido antiadherente
 AR 390- fluido antiadherente
 PN 290- gel antiadherente
 PASTA 390- pasta antiadherente
 FLUX-TECH 100- pasta de respaldo
 TORCH COOLANT - refrigerante para torchas



Trytech

Tel/ Fax:(+54-11) 4298-6361
 tecnica@trytech.com.ar
 www.trytech.com.ar