

Torch Coolant

Fluido refrigerante para equipos de soldadura y corte plasma

Reduce la temperatura del circuito de refrigeración manteniéndolo libre de sarros y afloraciones de óxidos en un amplio rango de temperaturas (-15°C a 92°C).

Ventajas

- **El fluido deberá cambiarse totalmente dos veces al año en los equipos.**
- Contiene agentes antioxidantes y antiherrumbre
- El fluido es estable aún a altas temperaturas
- Asegura la protección de los circuitos de refrigeración por un período de 6 meses.

Modo de uso

Aplicar directamente del envase en circuitos de enfriamiento de torchas de soldadura con refrigeración incorporada y/o cabezales de corte plasma.

Torch Coolant tiene como característica fundamental su formulación con agua de extrema pureza, lo que asegura una CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA DE 2 microSiemens/cm.

El líder mundial de equipos de corte plasma solicita para sus equipos y provee una formulación con 10 $\mu S/cm$ como máximo. A continuación damos referencia de algunas equivalencias de aguas industriales:

Agua ensayada (temp. de la muestra 25°C)	Conductividad ($\mu S/cm$)
Agua ultrapura	0.05
Agua de alimentación de calderas	1 a 5
Agua potable	50 a 100

Precauciones

En caso de contacto prolongado con el producto puro utilizar guantes de látex (nitrilo - neoprene). En caso de contacto con los ojos, enjuague con abundante agua. Cerrar el envase al finalizar la aplicación. Almacenar en ambientes con temperaturas menores a 35°C y alejado de luz solar directa. Mantener alejado de alimentos y fuera del alcance los niños. No ingerir.

PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO INDUSTRIAL.

Validez del producto: 24 meses de fecha de fabricación.
Para mayor información solicitar MSDS del producto.

Características



Presentaciones



4 LTS 200
30 LTS LTS



Ejemplos de aplicación

Circuitos de refrigeración en robots de soldadura. Mesas de corte plasma.

Productos relacionados

NS PLUS- fluido antiadherente
AR 390- fluido antiadherente
PN 290- gel antiadherente
NS 390- fluido antiadherente
FLUX-TECH 100- pasta de respaldo
PASTA 390- pasta antiadherente



 **Trytech**[®]

Tel/ Fax:(+54-11) 4298-6361
tecnica@trytech.com.ar
www.trytech.com.ar