

Limpiatank

Limpiador para A° I° + renovador de brillo. Tanques y grandes equipos.

Limpiador y abrillantador para tanques, equipos e instalaciones de Aceros Inoxidables en la industria alimenticia y arquitectura metálica.

Ventajas

- Elimina suciedades minerales y oxidaciones.
- Renueva el brillo de los equipos sin atacar el material base.
- No es tóxico ni agresivo con el usuario en las concentraciones de trabajo.
- Balanceada fórmula de ácidos alimenticios con aditivos que ayudan en la limpieza.
- Se enjuaga con agua eliminando las marcas de manipuleo en el taller.
- Puede ser rociado en soluciones con agua dura. Contiene en su fórmula un alto paquete secuestrante de dureza.

Modo de uso

Se aplica como homogeneizador de la terminación superficial de tanques y grandes equipos construídos en A° I° austeníticos, con o sin brillo.

Puede usarse por trapeo, inmersión, sopleteo o circulación según la necesidad, en soluciones acuosas que varían entre 1:1 a 1:10 con temperatura ambiente o calentada hasta 50°C. Luego enjuagar con abundante agua. Recomendamos aplicarlo a la sombra, de noche o con poca luz solar.

Precauciones

En caso de contacto prolongado con el producto puro utilizar guantes de látex (nitrilo-neoprene). En caso de contacto con los ojos, enjuague con abundante agua. Cerrar el envase al finalizar la aplicación. Mantener alejado de alimentos y fuera del alcance los niños. No ingerir. Analizar la F.D.S antes de usar.

PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO INDUSTRIAL


Almacenar en lugares secos y frescos con temperaturas de 10 a 35° C, alejado de luz solar directa.

Validez del producto: 10 meses de fecha de fabricación. Para mayor información solicitar MSDS del producto.

Características



Presentaciones



Ejemplos de aplicación

Limpieza de todo tipo de Aceros inoxidables en industria alimenticia, farmacéutica laboratorios y arquitectura metálica. Desoxidante y desincrustante. Puede utilizarse en metales no ferrosos como Aluminio o Bronce.

Productos relacionados

Genox® LAD - Limpiador, abrillantador y desoxidante para A° I°.
 Genox® LQF - Decapante leve, abrillantador y desoxidante para A° I°.
 Genox® Pickling Paste - Pasta decapante para A° I° austeníticos y martensíticos.
 Genox® gel pasivante - Gel pasivante y desoxidante para A° I°.
 Genox® spray decapante - decapante sprayable para grandes superficies de A° I°.
 Genox® spray pasivante - pasivante y desoxidante sprayable para grandes superficies de A° I°.

 **Trytech®**

Tel/ Fax:(+54-11) 4298-6361
 ventas@grupotrytech.com
 www.grupotrytech.com